



1 ■ GANTS MANUTENTION CUIR

Leder onderhoudshandschoenen: ■ Ondergrond: gesneden en genaaid volnerf rundleer. ■ Duim met zwemvlies. ■ Sluitelastiek achteraan. ■ Gebruiksomgeving: droog. ■ Norm: EN388:2016 2142X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

2 ■ GANTS MANUTENTION FROID

Onderhoudshandschoenen koude: ■ Materiaal: naadloos gebreide acrylpolar. ■ Bescherming tegen de koude. ■ Dubbele coating. ■ Totale coating = gladde latex verhindert binnendringen van vloeistoffen. ■ Coating handpalm 2de laag = gezandstraalde latex absorbeert olie en geeft meer grip in natte omstandigheden. ■ Gebruiksomgeving: koud; droog; nat. ■ Norm: EN388:2016 2141X / EN420:2003 + A1:2009 / EN511:2006 X1X. ■ Maat: 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

3 ■ GANTS MANUTENTION SOUPLE

Soepele onderhoudshandschoen: ■ Materiaal: naadloos gebreid polyester. ■ Coating handpalm: zwart nitril geeft meer grip in droge en vochtige omstandigheden. ■ Maximale dexteriteit. ■ Gebruiksomgeving: droog; nat; olie-achtig. ■ Norm: EN388:2016 4121X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

4 ■ GANTS ¾ GRIP

Handschoen driekwartgrip: ■ Materiaal: naadloos gebreid nylon/spandex. ■ Dubbele coating 3/4 met gecoate duim. ■ Coating 3/4 = glad nitril voorkomt binnendringen van vloeistoffen. ■ Coating handpalm (2de laag) = gezandstraald nitril absorbeert de olie en geeft meer grip in een vochtige omgeving. ■ Uitstekende weerstand tegen schuren en scheuren. ■ Gebruiksomgeving: droog; nat; olie-achtig. ■ Norm: EN388:2016 4121X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

5 ■ GANTS ½ GRIP

Handschoen halve grip: ■ Materiaal: naadloos gebreid polyester. ■ Dubbele coating. ■ Halve coating = glad nitril voorkomt binnendringen van vloeistoffen. ■ Coating handpalm (2de laag) = gezandstraald nitril absorbeert de olie en geeft meer grip in een vochtige omgeving. ■ Maximale dexteriteit. ■ Gebruiksomgeving: droog; nat; olie-achtig. ■ Norm: EN388:2016 4121X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 6 (XS) - 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

ASSORTIMENT TECHNISCHE HANDSCHOENEN



TECHNISCHE HANDSCHOENEN

REINIGEN EN BESCHERMEN
VAN DE HANDEN

ACTIE

- Beschermen (PBM)



6 ■ GANTS MANUTENTION RESPIRANT

Ademende onderhoudshandschoen: ■ Materiaal: naadloos gebreid polyester. ■ Adembaarheid over 360°. ■ Coating handpalm: PU. ■ Goede weerstand tegen schuren en scheuren. ■ Gebruiksomgeving: droog. ■ Norm: EN388:2016 3131X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

7 ■ GANTS TOTAL GRIP

Handschoen volledige grip: ■ Materiaal: naadloos gebreid polyester. ■ Dubbele coating. ■ Volledige coating = glad nitril voorkomt binnendringen van vloeistoffen. ■ Coating handpalm (2de laag) = gezandstraald nitril absorbeert de olie en geeft meer grip in een vochtige omgeving. ■ Uitstekende weerstand tegen schuren. ■ Gebruiksomgeving: droog; nat; olie-achtig. ■ Norm: EN388:2016 4121X / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

8 ■ GANTS ANTI-COUPURE

Snijbestendige handschoen: ■ Materiaal: naadloos gebreid HPPE. ■ Uitstekende weerstand tegen snijden, schuren en scheuren. ■ Meer grip voor manipulatie van snijdende voorwerpen in droge omstandigheden. ■ Coating handpalm: PU. ■ Gebruiksomgeving: droog en snijdend. ■ Norm: EN388:2016 4X42C / EN420:2003 + A1:2009. ■ Maat: 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

9 ■ GANTS MANUTENTION

Handschoenen voor goederenhantering: ■ Voldoet aan de normen: EN 420 (algemene eisen); EN 388 (mechanische risico's). ■ Prestaties volgens EN 388 : 4.2.4.4. ■ PBM-categorie 2 (intermediaire risico's).

10 ■ GANTS GROS TRAVAUX

■ Neopreen handschoenen voor chemische bescherming, gemiddeld niveau. ■ Soepelheid, flexibiliteit en gebruiksgemak. ■ Ideaal voor gebruik in koude omgevingen. ■ Normen EN ISO 374-1:2016 A, EN 388 3121 / X121A, EN ISO 374-5. ■ Maat: 9 (L) - 10 (XL). ■ Lengte: 300 mm. ■ Doos met 20 paar handschoenen.

11 ■ GANTS SOUDURE CHALEUR

■ Ondersteuning: bovenlaag in gesneden randsleder, genaaid met Kevlar-draad. ■ Goede bescherming van de voorarm met manchet van 15 cm. ■ Norm: EN388 : 2016 4144X / EN407 : 2004 413X4X / EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B. ■ Maat: 10 (XL).

12 ■ GANTS ½ GRIP PLUS

■ Ondergrond: naadloos gebreid polyester. ■ Maximale dexteriteit, met een verbeterde scheurweerstand. ■ Getextureerde latex coating voor een betere aanhechting in een vochtige omgeving. ■ Gebruiksomgeving: droog; nat; olie-achtig. ■ Norm: EN388 2016 + A1 2018: 3131X / EN ISO 21420:2020. ■ Maat: 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL)

IR: