

ONAFWASBAAR VET VOOR EXTREME DRUKKEN



GRAISLUB ALX 1

OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE

- Losmaken
- Smeren



INNOVATIE:

- Universeel vet van klasse 1, geformuleerd met een aluminiumcomplexzeep en een olie van farmaceutische kwaliteit.
- Bestand tegen zware belastingen.
- Zeer goed bestand tegen water en vochtige en corrosieve omgevingen.


VEILIG:

- Additieven voor extreme drukken en anti-slijtage om de levensduur van mechanismes te verlengen.
- Anti-corrosiebescherming.

TIP:

- Ideaal voor de levensmiddelen-, farmaceutische, cosmetische, slachthuis-, conserven-, koekjes- en bottelindustrie.
- Aanbevolen voor alle types lagers op machines die worden gebruikt voor de productie of verpakking van voeding: mixers, molens, blenders, persen, enz.
- Kan worden toegepast in een centraal smeringssysteem.
- Gecertificeerd Halal.

VERPAKKINGEN:



Patroon
400 g

Patroon
Lube Shuttle
400 g

Emmer
25 Kg

Vat
50 kg

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Verwijder het oude vet en reinig de te smeren onderdelen.
- Toepassen met de hand, borstel of met behulp van een vetpomp.

KENMERKEN:

- Aspect: glad vet met witte kleur.
- Verdikkingsmiddel: aluminiumcomplex.
- Basisolie: witte farmaceutische olie.
- NLGI-klasse: 1.
- Gebruiksbereik: -20°C tot +120°C (piektemperatuur +130°C).
- Viscositeit basisolie: 450 mm²/s (bij 40°C ASTM D 7152).
- Weerstand tegen wegspoelen door water < 10% (bij 79°C ISO 11009).
- Lasbelasting: 610 kg (vierkogeltest DIN 51350:4).
- NDm-factor: 250 000 - 400 000.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV
- POMPE À GRAISSE
- POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE

IR: