

LOSMAKINGSMIDDEL 10 FUNCTIES PLANTAARDIGE OORSPRONG



TECHNO B 10.1

ONTVETTERS EN REINIGERS

ACTIE

- Losmaken
- Smeren



Photo: contactluc.be foto



INNOVATIE:

- Reinigingsmiddel voor het losmaken van mechanismen en het deoxideren van onderdelen.
- Laat een smerende film voor ontroesting en met hydrofobe en warmtewerende eigenschappen.
- Beschermert ijzer, gietijzer en staal tijdelijk tegen corrosie.

VEILIG:

- Formule van plantaardige oorsprong, gemaakt van plantaardige esters en plantaardige oliën.
- Zonder silicone.
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en oplosmiddelen met petroleum.
- Zonder MOSH/MOAH.

TIP:

- Ideaal voor:
 - het losmaken van moeren, schroeven, bouten, scharnieren, assen, katrollen, lagers, pennen, schroefdraden, sloten, tandwielen, enz.
 - Beschermt snijgereedschap bij boren, zagen en tappen.
- Wordt toegepast in vele sectoren: onderhoudswerkplaatsen, garages, bouwnijverheid, constructie, staalindustrie, kunststoffenindustrie, marine, groene ruimtes, enz.




VERPAKKINGEN:



Aeropoche
260 ml



Spray
400 ml



Vat
30 L

GEBRUIKSAANWIJZING:

AEROPOCHE: ● De AEROPOCHE in de AEROSUR steken. ● De AEROSUR opladen tot maximum 4 bar (druk die toelaat het zakje helemaal leeg te maken) m.b.v. een compressor. ● Het product toepassen op het te behandelen oppervlak door kort te drukken.

SPRAY: ● Verstuiwen vanop 20 cm van de te behandelen oppervlakken. ● Enkele minuten laten inwerken. ● De operatie indien nodig, herhalen.

KENMERKEN:

- Aspect: gele vloeistof.
- Samenstelling: koolzaadolie en methylester van koolzaad.
- Viscositeit: 43 mm²/s bij 40°C.
- Vlampunt > 100°C.
- Gebruikstemperatuur: tussen +5°C en +100°C (piektemperatuur +150°C).
- Niet ontvlambaar drijfgas (spuitbusformaat): CO₂.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- AEROSUR ● GAMME PROSOLV ● TECHNO CÉRAMIQUE

IR: