

# TWEEZIJDIGE KLEEFTAPE VOOR NIET-GLADDE ONDERGRONDEN



## TECHNO DOUBLE F 2

LIJMEN EN HECHTINGEN

### ACTIE

- Bevestigen



Net-contact/leels (c)ip



### INNOVATIE:

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente montage van alle materialen op ondergronden die oneffenheden vertonen.
- Schuimsamenstelling: absorbeert schokken en compenseert onregelmatigheden van de ondergrond.
- Vermijdt klinknagels, boren, vloeibare lijmen; geen enkel gereedschap, noch specifiek materiaal nodig.

### VEILIG:

- Bestand tegen uv-straling, vochtigheid, oplosmiddelen en lage temperaturen.

### TIP:

- Kan worden gebruikt op alle onregelmatige oppervlakken: metaal, hout, synthetische materialen, aardewerk, gips, enz.
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.
- Voorzichtig verwijderen van geschilderde oppervlakken.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- De toepassingsondergronden moeten proper en droog zijn.
- Toepassingstemperatuur: 15°C tot 30°C.
- Eerst toepassen op de te verlijmen vaste ondergrond (muur, meubel, ...) door sterke druk uit te oefenen.
- Enkele minuten laten inwerken.
- De film verwijderen en het materiaal op de kleeftape drukken.
- Maximaal draagvermogen na 24u.

### KENMERKEN:

- Materiaal: zwart polyethyleenschuim
- Afmetingen: L = 10 m; B = 2,5 cm; D = 0,8 mm.
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C.
- Scheursterkte: 0,75 kg/cm<sup>2</sup>.
- Dynamische afschuifweerstand tegen aanhechting: 7,64 g/cm.
- Aanhechtingsweerstand: 1,2 g/cm (bij 180° op staal).

Geproduceerd



In Frankrijk

### VERPAKKINGEN:



Rol  
van 10 meter

IR:

06/21