

TWEECOMPONENTENSTICK (EPOXY/STAAL) KOU DLASEFFECT



TECHNO SF

LIJMEN EN HECHTINGEN
• ONDERHOUD VAN
GEBOUWEN EN VERFWERK
ACTIE

- Herstellen
- Reconstrueren



Watercontractie foto



Geproduceerd



In Frankrijk

INNOVATIE:

- Pasta waarmee u kunt bevestigen, afdichten, verzegelen en reconstrueren.
- Eenvoudige toepassing: klaar voor gebruik, kan naar believen worden gemodelleerd, droogt in 30 minuten.
- Definitieve actie na drogen.
- Schuren, boren, tappen en zagen mogelijk na uitharding.
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

VEILIG:

- Bestand tegen scheikundige producten, koolwaterstoffen, zuren, zeewater, alcohol, ketonen, esters, uv-straling, ozon, roest, ...
- Vermijdt zware interventies met gereedschappen of branders.
- Bevat geen oplosmiddelen.

TIP:

- Bevestiging: ideaal voor aanhechting metaal/metaal, metaal/hout, metaal/beton, metaal/steen, enz.
- Reparatie: kan worden toegepast op alle metalen onderdelen (reservoir, leiding, vat, enz.) en stukken in gietijzer, email, plaatstaal, beton, marmer.

VERPAKKINGEN:



Stick
van 122 g

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Draag nitrilhandschoenen.
- De toepassingsondergronden moeten proper en droog zijn.
- Snijd of de benodigde hoeveelheid pasta af met een breekmes.
- Mix tot een uniforme kleur wordt bekomen.
- Maximaal 2 minuten na het mixen toepassen op de ondergrond.
- Druk het mengsel in de op te vullen spleet.
- Verwijder overschot pasta met een nat mes.
- Laat drogen/uitharden.

KENMERKEN:

- Samenstelling: tweecomponenten epoxy-staalpasta.
- Kleur: grijs/zwart.
- Afmetingen van de tube: lengte 175 mm diameter 22 mm.
- Tijd open: 4 minuten bij 20°C.
- Temperatuurbestendigheid: 120°C (piektemp. 150°C).

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GANT NITRILE

IR:

08/23