

FIJADOR DE ROSCA PARA TODOS LOS METALES: RESISTENCIA MEDIA



FIX FILET MEDIUM



PEGAMENTOS Y FIJACIONES

ACCIÓN

- Fijar
- Pegar



Foto de contractulid



INNOVACIÓN:

- Sellador anaeróbico para el bloqueo de todo tipo de roscas (tornillos, pernos).
- Evita el aflojamiento de piezas sometidas a golpes y fuertes vibraciones.
- Disponible en varios niveles en función de la resistencia buscada: ligera, media, fuerte. La resistencia media permite el desmontaje con herramientas manuales.

PROTECCIÓN:

- Sin pictograma de peligro.
- Garantiza que las piezas estén selladas contra aceites y disolventes.
- Protección contra la corrosión.
- Resina certificada NSF Grado S6: producto que se puede utilizar en el área de producción pero que no entra en contacto con alimentos o agua potable.

CONSEJO:

- Adecuado para talleres mecánicos, industrias, servicios técnicos, garajes.
- Freno de rosca de resistencia media: bloqueo de tornillo de máquina herramienta, bloqueo y sellado de caja de cambios, eje de transmisión, fijación de tornillo de rodillo transportador.

ENVASES:



Tubo
50 g

MODO DE EMPLEO:

- Limpiar y desengrasar los mecanismos a montar.
- Aplicar a lo largo de toda la longitud del filete.
- Ensamblar las piezas y dejar polimerizar.
- Retirar el exceso de resina.
- Guarde el producto en su embalaje sin abrir en un lugar fresco y seco.
- Mantenga el recipiente bien cerrado hasta el momento de su uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Composición: Resina de acrilato modificado monocomponente.
- Mecanismo de endurecimiento: anaeróbico.
- Color: azul.
- Viscosidad: 3000 mPas.
- Par de rotura: 15 - 25 N.m.
- Tiempo de fraguado: 15 minutos.
- Resistencia a la temperatura: -50 a + 180 °C.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- FIX FILET LIGHT ■ FIX FILET STRONG ■ FIX ETANCH ■ PROSOLV

NUEVO PRODUCTO

05/25