

# COLA REPARADOR DE POLIURETANO BICOMPONENTE



## FIX PU 2K


PEGAMENTOS Y FIJACIONES

### ACCIÓN

- Pegar
- Reparar



Foto de contractual



### INNOVACIÓN:

- Dos funciones: pegar y reparar.
- Potente pegamento que permite el montaje de todo tipo de materiales.
- Relleno de grietas y polimerización rápida para reparaciones que ahorran tiempo: se puede perforar, roscar, lijar y pintar.

### PROTECCIÓN:

- Alta resistencia a la tracción, temperatura, humedad, UV, productos agresivos (ácidos, disolventes).

### CONSEJO:

- Permite pegar y reparar metal, madera, composite, hormigón, plástico, etc.
- Ideal para reparar grietas, rellenar agujeros antes de lijar y pintar (parachoques, molduras, carrocería).

### MODO DE EMPLEO:

- Limpiar, desengrasar y desempolvar los soportes a unir.
- Coloque el cartucho en la pistola de empuje y asegúrese de que los dos componentes salgan por igual. Coloque la boquilla.
- Aplicar el producto sobre la superficie a pegar o reparar.
- Pegar la segunda superficie (en el caso de una unión).
- Después de la aplicación, retire la punta y limpie el cartucho, teniendo cuidado de no mezclar los 2 componentes.

### CARACTERÍSTICAS:

- Composición: resina = polioli, endurecedor = isocianato.
- Color: resina = negro, endurecedor = negro.
- Densidad: 1.2.
- Viscosidad 100.000 MPa.s.
- Tiempo de trabajo: 1 minuto. Se puede lijar y pintar después de 15 minutos.
- Dureza Shore D 70 después de la polimerización.
- Elongación a la rotura 100%.
- Resistencia a la temperatura: -40 °C +120 °C.
- Resistencia a la tracción - cizallamiento:
  - Acero sobre acero: 10 MPa.
  - Acero inoxidable sur acero inoxidable: 10 MPa.
  - Aluminio sobre aluminio: 9 MPa.

### ENVASES:



Cartouche 2 x 25 ml  
et embout mélangeur

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- PISTOLET PU 2K
- FIX MM 2K
- PROSOLV
- PROFIBRE

NUEVO PRODUCTO