

GRASA FLUIDA PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS



GRAISSLUB ALX 00

SOLVENTES, LUBRICANTES
Y DIELECTRICOS

ACCIÓN

- Lubricar
- Engrasar



Foto: ProContract



INNOVACIÓN:


- Grasa fluida grado 00 formulada con jabón aluminio complejo y un aceite de calidad farmacéutica.
- Resistencia a las fuertes cargas.
- Su consistencia semi fluida permite que se bombee correctamente y que circule fácilmente por los sistemas centralizados.

PROTECCIÓN:

- Aditivos presión extrema y antidesgaste para prolongar la duración de vida útil de los mecanismos.
- Protección anticorrosión.

CONSEJO:


- Ideal para las industrias agroalimentarias, farmacéuticas, cosméticos, y en la industria cuando se recomienda una grasa de grado 00.
- Adaptada para la lubricación centralizada de vehículos (vehículos pesados, maquinaria de obras públicas, equipos agrícolas) y máquinas.
- Grasa certificada Halal y Casher.



ENVASES:



Cubo
10 y 25 Kg



Barril
50 kg

MODO DE EMPLEO:

- Retirar la grasa antigua y limpiar las piezas por lubricar.
- Aplicar sobre las piezas a lubricar.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: grasa lisa de color blanco.
- Espesante: aluminio complejo.
- Aceite básico: aceite blanco farmacéutico. Grado NLGI: 00.
- Rango de temperaturas de uso: - 20°C a + 110°C (+ 120°C en pico).
- Viscosidad del aceite básico: 550 mm²/s (a 40°C ASTM D 7152).
- Carga de soldadura: 510 kg (prueba 4 bolas DIN 51350:4).
- Factor NDm: 250 000 - 400 000.

JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- GAMME PROSOLV

IR: