


# LUBRICANTE PARA APLICACIONES HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS



## OLEOLUB 32 HPN

SOLVENTES, LUBRICANTES  
Y DIELECTRICOS

**ACCIÓN**  
• Lubricar



### INNOVACIÓN:

- Un solo aceite para dos aplicaciones: neumática e hidráulica.
- Aceite blanco codex apto para un funcionamiento en condiciones severas de temperatura y de presión.
- Disponible en CubiPC para reducir el uso de embalajes.

### PROTECCIÓN:

- Insensible al cizallamiento = calidad constante del fluido en servicio.
- Protección reforzada contra la oxidación, poder antimoho y antidesgaste reforzado.
- Permite evitar los problemas de condensación en la red de aire.
- Inodoro, sin sabor, neutro para las juntas.

### CONSEJO:

- Apto para la lubricación de filtro regulador lubricador (FRL), mandos hidráulicos (tipo HM) y material agrícola.
- Ideal para todas las aplicaciones industriales, obras públicas, elevación y manutención en el sector agroalimentario y la industria.

### MODO DE EMPLEO:

- Quitar el polvo, limpiar y desengrasar las piezas por lubricar antes de la aplicación.
- Aplicar el producto.
- Dejar penetrar.


### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: fluido viscoso translúcido.
- Aceite de base: aceite blanco codex.
- Viscosidad cinemática: 32,4 mm<sup>2</sup>/s a 40°C (NF T 60-100).
- Índice de viscosidad: 106 (NF T 60-136).
- Resistencia a la temperatura: 0 a + 110°C.
- Cumple las normas ISO 6743/4 y NFE 48603 (categoría HM) y DIN 51524 parte 2 categoría HLP.

### ENVASES:



Bidón  
5 L



CubiPC  
20 L

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ GAMME OLEOLUB ■ GAMME GRAISSLUB ■ PROSOLV SURE ■ PROSOLV MULTI AA

NUEVO PRODUCTO