

DÉCAPANT GÉLIFIÉ POUR PEINTURES, VERNIS ET REVÊTEMENTS




BUILDING DÉCAPANT PEINTURE B

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION
• Décaper



Photo non contractuelle



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Bidon
5 L

INNOVATION :

- Formule spécifique qui pénètre les revêtements les plus difficiles.
- Gel permettant de rester accroché aux surfaces verticales.
- Vient à bout de plusieurs couches de peinture.

PROTECTION :

- Ne tache pas.
- Contient des inhibiteurs de corrosion.
- Exempt de chlorure de méthylène et de solvants nocifs.

CONSEIL :

- Décape facilement et en profondeur les peintures acryliques, glycérophthaliqes, vinyliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants.
- Tous supports.
- Parfaitement adapté pour le décapage des portes, murs, meubles, sols, tables, établis,...

MODE D'EMPLOI :

- Produit prêt à l'emploi.
- Appliquer au pinceau, au rouleau ou en trempage.
- Laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement.
- Éliminer le film de peinture avec un grattoir ou une spatule et renouveler l'opération si nécessaire.
- Travailler de préférence en local aéré et ventilé.
- Temps d'action : de 30 minutes à 12 heures suivant l'épaisseur du support, le nombre de couches à décaper et la température ambiante.
- Consommation moyenne : 1 à 3 m²/L selon revêtement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : liquide visqueux jaune clair.