

FREIN FILET POUR TOUS MÉTAUX - RÉSISTANCE MOYENNE



FIX FILET MEDIUM


COLLES ET FIXATIONS

ACTION

- Fixer
- Coller



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Produit d'étanchéité anaérobie permettant le blocage de tous types de filetages (vis, boulons).
- Empêche le desserrage des pièces soumises aux chocs et aux fortes vibrations.
- Existe en plusieurs formats selon la résistance recherchée : faible (light), moyen (medium), fort (strong). La résistance moyenne permet un démontage à l'aide d'outils à main.


PROTECTION :

- Sans pictogramme de danger.
- Assure une étanchéité des pièces aux huiles et aux solvants.
- Protection anticorrosion.
- Résine certifiée NSF catégorie S6 : produit utilisable en zone de production mais n'entrant pas en contact avec les aliments ou l'eau potable.

CONSEIL :

- Convient pour les ateliers mécaniques, industries, services techniques, garages,
- Frein filet résistance moyenne : blocage de vis de machine-outil, blocage et scellement de boîte de vitesse, axe de transmission, fixation de vis de rouleaux de convoyeur.

CONDITIONNEMENTS :



Tube avec embout
50 g

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer et dégraisser les mécanismes à assembler.
- Appliquer sur toute la longueur du filet.
- Assembler les pièces et laisser polymériser.
- Essuyer l'excédent de résine.
- Conserver le produit dans son emballage non ouvert, dans un endroit sec et frais.
- Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'au moment de l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Composition : résine acrylate modifié mono-composant.
- Mécanisme de durcissement : anaérobie.
- Couleur : bleu.
- Viscosité : 3000 mPas.
- Couple de rupture : 15 - 25 N.m.
- Temps de prise : 15 minutes.
- Tenue à la température : -50 à + 180°C.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- FIX FILET LIGHT ■ FIX FILET STRONG ■ FIX ETANCH ■ PROSOLV

NOUVEAU PRODUIT