

**FONTAINE
DE DÉGRAISSAGE
ÉLECTRIQUE ET
PNEUMATIQUE**



Photo non contractuelle



**FONTAINE
DE DEGRAISSAGE**

ACTION
• Dégraisser (matériel)

DESCRIPTION :

Version 60 L : ■ Plan de travail : 500 x 500 mm. ■ Hauteur du bac : 65 mm. ■ Bac en tôle 15/10°, recouverte de peinture EPOXY de couleur bleu clair/bleu foncé. ■ Hauteur des côtés et du fond : 270 mm. ■ Égouttoir latéral et bavette de protection avant. ■ Charge utile : 70 kg.

Version 220 L (électrique ou pneumatique) : ■ Plan de travail : 800 x 500 mm. ■ Hauteur du bac : 65 mm. ■ Bac en tôle 15/10°, recouverte de peinture EPOXY de couleur bleu clair/bleu foncé. ■ Hauteur des côtés et du fond : 270 mm. ■ Égouttoir latéral et bavette de protection avant. ■ Charge utile : 70 kg.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ TECHNO FONTAINE 68.63 ■ TECHNO FONTAINE 68.35 ■ FONTAINE B

**FONTAINE
DE DÉGRAISSAGE
ÉLECTRIQUE
À MEMBRANE**



Photo non contractuelle



**FONTAINE
DE DEGRAISSAGE**

ACTION
• Dégraisser (matériel)

DESCRIPTION :

Version 60 L : ■ Plan de travail : 500 x 500 mm.

Version 220 L : ■ Plan de travail : 800 x 500 mm.

Descriptif commun :

■ Hauteur du bac : 65 mm. ■ Bac en tôle 15/10°, recouverte de peinture EPOXY de couleur bleu clair/bleu foncé. ■ Hauteur des côtés et du fond : 270 mm. ■ Égouttoir latéral et bavette de protection avant. ■ Charge utile : 70 kg.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ AQUAFONTAINE