

GRAISSE FLUIDE POUR SYSTÈMES CENTRALISÉS



GRAISSLUB ALX 00

SOLVANTS, LUBRIFIANTS
ET DIÉLECTRIQUES

ACTION

- Lubrifier
- Graisser



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Graisse fluide grade 00 formulée avec un savon aluminium complexe et une huile de qualité pharmaceutique.
- Résistance aux fortes charges.
- Sa consistance semi-fluide permet une bonne pompabilité et un écoulement facilité dans les systèmes centralisés.

PROTECTION :

- Additifs extrême pression et anti-usure pour prolonger la durée de vie des mécanismes.
- Protection anti-corrosion.

CONSEIL :


- Idéale pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, et en industrie là où une graisse grade 00 est préconisée.
- Adaptée au graissage centralisé des véhicules (poids lourds, engins de travaux publics, matériels agricoles) et des machines.
- Graisse certifiée Hallal et Kosher.



MODE D'EMPLOI :

- Retirer l'ancienne graisse et nettoyer les pièces à lubrifier.
- Appliquer sur les pièces à lubrifier.

CONDITIONNEMENTS :



Seau
de 10 et 25 Kg

Fut
50 Kg

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : graisse lisse de couleur blanche.
- Épaississant : aluminium complexe.
- Huile de base : huile blanche pharmaceutique.
- Grade NLGI : 00.
- Plage d'utilisation : - 20°C à + 110°C (+ 120°C en pointe).
- Viscosité huile de base : 550 mm²/s (à 40°C ASTM D 7152).
- Charge de soudure : 510 kg (test 4 billes DIN 51350:4).
- Facteur NDm : 250 000 - 400 000.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GAMME PROSOLV

IR :

03/24