

PEINTURE DE RETOUCHE ANTI-CORROSION



PICTURA AC

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION

- Retoucher
- Peindre
- Protéger



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Aérosol
400 ml

INNOVATION :

- Peinture laque anti-rouille de finition pour application directe sur acier et métaux ferreux.
- Pigment avec inhibiteur de corrosion au phosphate de zinc.
- Finition satinée.
- Protection et décoration du bois (sapins et essences nationales).

PROTECTION :

- Bonne résistance aux intempéries.
- Evite l'utilisation d'un primaire.

CONSEIL :

- S'utilise sur charpentes métalliques de bâtiments industriels, pour rénovation de matériels de travaux publics, protection travaux de serrureries, travaux d'entretien en milieux industriels, finition bois.
- Idéal pour tous les secteurs d'activités.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter l'aérosol.
- Préparation de surface :
 - Acier : Sur une surface sablée ou grenillée par projection d'abrasif ou broyée et dégraissée.
 - Bois : Sur une surface poncée et dépoussiérée.
- Appliquer le produit sur la surface préparée.
- T°C support : 5-25°C et T° ambiante : 8-30°C.
- Hygrométrie : max 70 %.
- Laisser sécher le produit :
 - Hors poussière : 40 min.
 - Sec au toucher : 5 h.
 - Apparent complet : 36 h.

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : Liquide.
- Couleur (RAL) : 9010 blanc, 5017 bleu, 5002 bleu, 5013 bleu cobalt, 3000 rouge, 6005 vert, 1003 jaune, 7016 gris anthracite, 9005 noir brillant, 9005 noir satiné.
- Odeur : caractéristique.
- Densité : 1,03.
- Extrait sec : Poids : 71,5 % ± 2 ; Volume : 58,4 %.
- Rendement théorique : 7,7 m²/kg.