

# ENROBÉ À FROID ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS ROUTIERS



## SURFAMAX 2

ENTRETIEN ROUTES,  
TROTTOIRS, PARKINGS

**ACTION**  
• Réparer



Photo: non contractuelle



Fabriqué



en France

### INNOVATION :

■ Enrobé souple particulièrement adapté pour tous les travaux de réparation et de réfection qui nécessitent une action rapide : pas d'interruption de la circulation.

■ **PRATIQUE** : prêt à l'emploi. S'utilise sans primaire d'accrochage.

■ **ULTRA RÉSISTANT** :

• Tenue parfaite même sur l'acier et la fonte après compactage.

• Résiste aux variations de températures (une fois mis en œuvre).

### PROTECTION :

■ Conforme aux spécifications de la norme NF P 98-139.

■ Seau équipé d'un sac plastique :

• préservation de l'enrobé à froid.

• réutilisable.

• moins de déchets = moins de gaspillage.

### CONSEIL :

■ Idéal pour la réparation des nids de poules, affaissements, dégâts dus au gel, dégradations des parkings, quais, trottoirs, nivellement des regards, tranchées, pose de parcmètres, lampadaires, rehausses de tampons, ...

■ S'utilise même par temps humide.

### MODE D'EMPLOI :

■ En HIVER, la formulation est plus chargée en solvant (dans le but de garder un produit malléable) = produit plus souple = séchage complet pouvant prendre jusqu'à 4 jours selon le vent, l'humidité, la température, ... ■ La circulation sur le produit appliqué reste possible avant le séchage complet. ■ Le reste de l'année, la formulation est chargée normalement en solvant = séchage en 24 H. ■ Nettoyer préalablement la surface à traiter. ■ Si la cavité est trop profonde, combler en partie avec des gravillons. ■ Épandre SURFAMAX 2. ■ Damer. ■ Nettoyer le matériel à l'aide d'un solvant (PRO-SOLV'3). ■ Température de pose : 10 à 25°C.

### CARACTÉRISTIQUES :

■ État physique : granulats noirs ou rouges.

■ Granulométrie : 0-4 (fin) ou 0-8 (gros) en noir et 0-4 en rouge.

■ Densité à 25°C : environ 1 800 kg/m<sup>3</sup>.

■ Consommation : 50 à 80 kg/m<sup>2</sup> pour 2 à 4 cm d'épaisseur.

### CONDITIONNEMENTS :



Seau  
de 25 Kg

### AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B LINGETTES