


ROULEAU ANTIDÉRAPANT SUPER-AGRIPPANT



TECHNO
SECURIT

ENTRETIEN BÂTIMENTS
ET PEINTURES

ACTION
• Sécuriser



Fabriqué



en France

CONDITIONNEMENTS :



Rouleau
18 m x 25 mm

INNOVATION :

■ Bande adhésive spécifique recouverte d'un revêtement d'oxyde d'aluminium sous forme de grains qui **évite les risques de dérapage et de glissades.**

■ **ULTRA RÉSISTANT** : Résiste sur des surfaces de grand passage même en présence d'humidité, d'eau, de graisse et de la plupart des détergents.

■ **FACILE D'UTILISATION** : Format en bande facilement découppable avec une paire de ciseaux.
■ S'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

PROTECTION :

■ Réduit les risques de chutes et glissades.

CONSEIL :

■ S'applique sur : escaliers en bois, métal et bétons, rampes de dénivellation (parkings), passerelles, ponts et escaliers de bateau, marche pieds et échelles des engins civils et grues, ...

MODE D'EMPLOI :

- Températures d'application : entre + 10 et + 30°C.
- Dégraisser le support avec un dégraissant sec comme le PROSOLV 3.
- Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif, sensible à la pression, doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.
- L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 H à 23°C.

CARACTÉRISTIQUES :

- Type de l'adhésif : ACRYLIQUE.
- Grains : oxyde d'aluminium.
- Épaisseur : 0,8 mm (variation : $\pm 0,2$ mm).
- Sensible à la pression.
- Résistance à l'adhérence à 180°C sur de l'acier : 1600 g/25 mm.
- Résistance à la traction : 6 kg/25 mm.
- Tenue en température : - 15°C à + 60°C.
- Résistance UV : bonne.
- Résistance à l'humidité : excellente.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

■ PROSOLV 3 ■ PROSOLV 3B