

# KOUD AAN TE BRENGEN ZOAB VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG



## BITUMAX CAP VERT

ONDERHOUD VAN WEGEN,  
TROTTOIRS EN PARKINGS

### ACTIE

- Herstellen



### INNOVATIE:

- Koud aan te brengen zoab, op basis van bindmiddelen van plantaardige oorsprong, dat net zo doeltreffend werkt als gelijkaardige olieproducten op de markt.
- Voor het herstellen van wegen en trottoirs zonder dat daarvoor grote en dure werken nodig zijn.
- Bestand tegen temperatuurschommelingen.

### VEILIG:

- Op basis van een bitumenemulsie en een plantaardige olie\* van Franse oorsprong.
- Met respect voor gebruiker en milieu.
- Blijft niet kleven aan banden.
- Onnodig het verkeer te doen stoppen.
- Conform de specificaties van de norm NF P 98-139.

### TIP:

- Voor het repareren van uithollingen, geulen, trottoirs, koppelingen, het ophogen van putdeksels, nivelleren van openingen... op alle soorten oppervlakken: afdekklagen, beton, tegelvloeren....
- Ideaal voor publieke sectoren, onderhoudsdiensten, fabrieken, DDE (de Franse "Direction Départementale de l'Équipement", de departementale richting voor apparatuur), gemeentehuizen, ambachtslieden, productie- en stockagezones, scholen, hogescholen, parkings, sportcentra, garages, speelpleinen...

\* vervangt 100% de fluxen uit aardolie.

### VERPAKKINGEN:



Emmer  
van 25 kg

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Al het puin, modder... reinigen, schoonvegen en verwijderen.
- Wordt gebruikt zonder grondlaag.
- Fijn grind toevoegen indien de holte diep is.
- De afdeklaag aanbrengen door een centimeter bovenop het afgewerkte niveau te verhogen.
- Verdichten met een schop, een cilinder of een straatstamper.
- Voor reparaties in een bocht, moet de verdichting gebeuren met behulp van een trillende plaat of cilinder.
- Na gebruik het gereedschap reinigen met een oplosmiddel.
- Temperatuur voor het plaatsen: + 10°C tot + 25°C.
- Bewaren bij een minimumtemperatuur van 10°C en na gebruik hermetisch sluiten.
- In de winterperiode het product gedurende 24 uur bewaren op een droge plaats. Zo krijgt het al zijn eigenschappen terug.

### KENMERKEN:

- Korrelgrootteverdeling: 0-6.
- Dichtheid: 2.
- Kleur: zwart of rood.
- Verbruik: 60 tot 80 kg/m<sup>2</sup> voor 3 tot 5 cm dikte.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV'3
- PROSOLV'3B LINGETTES

IR:

03/23