

HERPOSITIONEERBARE BEVESTIGINGSTAPE MET KLIKSISTEEM



EASY
SCRATCH



LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

- Hechten



Met contactlees foto



INNOVATIE:

■ Nieuwe generatie **bevestigingssysteem met verstelbare en herpositioneerbare clips. Om twee vlakken met elkaar te verbinden.**

■ **HANDIG:** • Kan worden geplaatst op elk type oppervlaktehelling: recht, gebogen, achteroverhellend... • Kan op elk gewenst moment worden verplaatst. • Heeft geen richtingszin om te sluiten en kan zowel in de breedte als in de dwarsrichting dicht worden gemaakt. • Een minimaal contactoppervlak tussen de twee stroken is voldoende voor een maximale hechting. • Vermijdt het gebruik van schroeven, bouten, klinknagels = geen gat om te boren.

■ **Verdraagt 4 kg per cm².**

VEILIG

■ Kan worden gebruikt op elk type support (tegels, marmer, glas, roestvrijstaal, plastic...) zonder dat het materiaal wordt aangetast.

■ Bestand tegen vocht, hoge ladingen, trillingen, bewegingen, tractie...

TIP:

■ Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

■ Geschikt voor het vastmaken van deurmaten, afstandsbedieningen, gereedschap, posters, affiches, meubels aan de grond, omlijstingen, automatten, audio-uitrusting, herstellingen van voertuigen, vastmaken van kleding...

VERPAKKINGEN:



Rol van 1 meter

GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Het product aanbrengen bij een temperatuur tussen +15°C en +30°C. ■ Het oppervlak stofvrij maken met behulp van de TECHNO SOUFFLEUR 1 of 2 en vetsporen verwijderen met een PROSOLV'3 of PROSOLV'3 B. ■ De tape aanbrengen door maximale druk uit te oefenen op de twee te bevestigen vlakken. ■ Vervolgens de twee stroken tegen elkaar aanbrengen.

KENMERKEN:

■ Gebruikstemperatuur: ongeveer -30°C tot +93°C. ■ Goede weerstand tegen vocht. ■ Dikte van de sluiting (gesloten): tussen 4,50 en 5,40 mm (zonder en met lijm). ■ Bestand tegen verticale tractie van twee samengebrachte stroken: 40 N/cm², of 4 kg/cm². ■ Elementen voor grip per cm²: ongeveer 42. ■ Breedte: 25 mm. ■ Gewicht zonder lijm: ongeveer 27 g/m. ■ Gewicht met lijm: ongeveer 45 g/m.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ TECHNO SOUFFLEUR ■ PROSOLV'3 ■ PROSOLV'3 B