

SCHROEFDRAADBORGMIJDEL VOOR ALLE METALEN GEMIDDELTE WEERSTAND




FIX FILET MEDIUM


LIJMEN
EN HECHTINGSMIDDELEN

ACTIE

- Lijmen
- Herstellen



Met contactluze foto



INNOVATIE:

- Anaërobe afdichtingskit voor het vastzetten van alle soorten schroefdraad (schroeven, bouten).
- Voorkomt loskomen van onderdelen die worden blootgesteld aan schokken en sterke trillingen.
- Verkrijgbaar in verschillende formaten afhankelijk van de vereiste sterkte: licht, medium en sterk. Middelmattige weerstand maakt demontage met handgereedschap mogelijk.

VEILIG:

- Geen gevarensymbolen.
- Dicht onderdelen af tegen oliën en oplosmiddelen.
- Bescherming tegen corrosie.
- NSF categorie S6 gecertificeerde hars: product kan gebruikt worden in productieruimtes maar komt niet in contact met voedsel of drinkwater.

TIP:

- Geschikt voor mechanische werkplaatsen, industrie, technische diensten en garages.
- Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte: borgt schroeven van werktuigmachines, borgt en dicht versnellingsbakken, transmissieassen, borgt transportschroeven.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig en ontvet de te monteren mechanismen.
- Breng aan over de gehele lengte van de schroefdraad.
- Zet de onderdelen in elkaar en laat uitharden.
- Veeg overflottig hars weg.
- Bewaar het product in de ongeopende verpakking op een koele, droge plaats.
- Houd de verpakking goed gesloten tot gebruik.

KENMERKEN:

- Samenstelling: ééncomponent gemodificeerde acrylaathars.
- Uithardingsmechanisme: anaëroob.
- Kleur: blauw.
- Viscositeit: 3000 mPas.
- Breekmoment: 15 - 25 N.m.
- Uithardingstijd: 15 minuten.
- Temperatuurbestendigheid: -50 tot + 180°C.

VERPAKKINGEN:



Tube
met lange dop
50 g

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ FIX FILET LIGHT ■ FIX FILET STRONG ■ FIX ETANCH ■ PROSOLV

NIEUW PRODUCT

05/25