

ONAFWASBAAR VET VOOR EXTREME DRUKKEN



GRAISLUB ALX 1


OPLOSMIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE

- Losmaken
- Smeren



Watercontractuele foto



INNOVATIE:

- Universeel vet van klasse 1, geformuleerd met een aluminiumcomplexzeep en een olie van farmaceutische kwaliteit.
- Bestand tegen zware belastingen.
- Zeer goed bestand tegen water en vochtige en corrosieve omgevingen.

VEILIG:

- Additieven voor extreme drukken en anti-slijtage om de levensduur van mechanismes te verlengen.
- Anti-corrosiebescherming.

TIP:

- Geschikt voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische, cosmetische, slachthuis-, conserven-, koekjes- en bottelindustrie.
- Aanbevolen voor het smeren van glijders, tandheugels en open tandwielen. Beschikbaar in bulk (patroon of emmer) voor het smeren van lagers.
- Gecertificeerd kalal en kosher vet.




GEbruIKSAANWIJZING:

- Verwijder het oude vet en reinig de te smeren onderdelen.
- De spuitbus schudden.
- Breng aan op het te smeren onderdeel.

KENMERKEN:

- Aspect: glad vet met witte kleur.
- Verdikkingsmiddel: aluminiumcomplex.
- Basisolie: witte farmaceutische olie.
- NLGI-klasse: 1.
- Gebruiksbereik: -20°C tot +120°C (piektemperatuur +130°C).
- Viscositeit basisolie: 450 mm²/s (bij 40°C ASTM D 7152).
- Weerstand tegen wegspoelen door water < 10% (bij 79°C ISO 11009).
- Lasbelasting: 610 kg (vierkogeltest DIN 51350:4).
- NDM-factor: 250 000 - 400 000.

VERPAKKINGEN:



Spray
500 ml

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV

NIEUW PRODUCT

07/24