

# KLEVERIGE EN DRADERIGE OLIE VOOR VERSNELLINGSBAKKEN




## OLEOLUB 220 F

OPLOSMIDDELEN,  
SMEERMIDDELEN EN  
DIËLEKTRICA

### ACTIE

- Smeren



Real-Contract/Lees Foto



### INNOVATIE:

■ Cohesieve spinolie die zich hecht aan de tandwielen van de versnellingsbak, voor hoge prestaties bij koude starts en een betere olieoverdracht.

■ Mengbaar met minerale en polyalphaolefine (PAO) oliën.

### VEILIG:

■ Anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen.

■ Compatibel met de meeste afdichtingen die in smeersystemen worden gebruikt (doe een voorafgaande test met EPDM-afdichtingen).

### TIP:

■ Bijzonder geschikt voor belaste tandwielen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Vóór het aanbrengen de te smeren onderdelen afstoffen, reinigen en ontvetten.

■ Breng het product aan.

■ Laten doordringen.

■ Veeg overtollig product weg.

■ Kan worden toegepast door onderdompeling, circulatie of injectie voor belaste tandwielen. Kan ook worden aangebracht met een kwast of druppelsgewijs voor kettingen.

### KENMERKEN:


■ Uiterlijk: geurloze en kleurloze olie.

■ Basisolie: farmaceutische witte olie.


■ Viscositeit basisolie: 218 mm<sup>2</sup>/s bij 40°C (ISO 3104).

■ Viscositeitsindex: 110 (ISO 2909).

■ Temperatuurbestendigheid: - 15°C tot + 120°C.



### VERPAKKINGEN:



Bus  
5 L



Bus  
20 L

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ GAMME PROSOLV ■ GAMME OLEOLUB ■ GAMME GRAISLUB

IR:

07/24