

KERAMISCHE MONTAGEPASTA




PATLUB CERAMIQUE


• OPLOS MIDDELEN, SMEER-
MIDDELEN EN DIËLEKTRICA

ACTIE

- Monteren
- Smeren



Patlub Ceramique foto



INNOVATIE:


- Keramische montagepasta die de montage en demontage van componenten bij hoge temperaturen of agressieve omgevingen vergemakkelijkt.
- Wit composietvet met een hoog gehalte aan vaste smeerstoffen.
- Hoge weerstand tegen vocht en zoute omgevingen.

VEILIG:

- Zonder metaalvulmiddel: beschermt tegen elektrolytische corrosie en wrijvingsverschijnselen en tribocorrosieverschijnselen.
- Langdurige actie.

TIP:

- Geschikt voor alle soorten statische samenstellingen: schroeven, moeren, klemconstructies, koppelpennen van elektromotoren en semi-statische.
- Ideaal voor de voedingsindustrie, staalindustrie, metallurgie, scheepvaart, ketelbouw, glasproductie, automobielindustrie, zware vrachtwagens, enz.



VERPAKKINGEN:



Pot
500 g

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Ontvet en stof de te monteren onderdelen.
- In een dunne laag aanbrengen met een kwast of doek.
- Niet geschikt voor de smering van bewegende delen (lagers, lagers).

KENMERKEN:

- Semi-synthetische basisolie.
- Uiterlijk: gladde witte pasta.
- NLGI-cijfer: 2.
- Viscositeit basisolie: 240 mm²/s (bij 40°C ASTM D7152).
- Lasbelasting: 600 kg (4-kogel IP 239-test).
- Temperatuurbereik: - 30°C tot + 1100°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- GAMME PROSOLV

NIEUW PRODUCT

11/24