

# HIGH PERFORMANCE VERF VOOR WEGMARKERINGEN



## PEINTURE ROUTIERE

ONDERHOUD VAN WEGEN,  
TROTTOIRS EN PARKINGS

### ACTIE

- De grond markeren



Netecontractuele foto



Geproduceerd



In Frankrijk

### VERPAKKINGEN:



Emmer  
van 25 kg

### INNOVATIE:

- Speciaal ontworpen voor de stedelijke markeringen van nieuwe en oude wegen van koolwaterstof.
- ZEER STERK:
  - Goede slijtvastheid.
  - Zeer goed bestand tegen uv-stralen.
  - Zeer goede vastheid ten opzichte van minerale oliën, vet en teer.
  - Garandeert 1.000.000 passages van wielen.

■ Blijft mooi wit zelfs na 1.000.000 passages van wielen.

■ SNEL DROOG: droogtijd van 8 min volgens de NF certificatie-eisen.

### VEILIG:

- Norm NFT 36-005 Famille 1 klasse 7bl.
- Antislipeigenschappen.

### TIP:

- Ideaal voor wegen, parkings, sportterreinen van beton, asfalt en hout.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Enkel voor buitengebruik.
- Wordt aangebracht met behulp van de Airless-machine.
- De nieuwe of oude oppervlakken van koolwaterstof moeten volledig schoon en droog zijn.
- De dosering volgens de NF-certificatie is 815 g/m<sup>2</sup> voor een droogtijd gemeten tijdens een certificatie van 8 minuten.
- Verdunnen met 10 tot 20% verdunningsmiddel om het product aan te brengen met een spuitpistool.
- Aanbrengen in één laag.
- Reinigen met een synthetisch verdunningsmiddel (PROSOLV'3).

### KENMERKEN:

- Uitzicht: wit satijn.
- Bindmiddel van zuiver acryl.
- Dichtheid: 1,6 g/cm<sup>3</sup>.
- VOS: 24%.
- Asgehalte: 55,6.
- Droog extract: 77,3%.
- Bewaring: 12 maanden in de originele ongeopende verpakking, uit de buurt van warmte en vorst.

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV'3

IR:

03/18