

ELEKTRISCHE AUTONOME RUGSPROEIER MET CONTINUE DRUK



PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME

SUPPORTS EN
GEBRUIKSMATERIAAL

ACTIE

- Sprayer (materiaal)



Geproduceerd

in Frankrijk

INNOVATIE:

- Autonome sproeier met lage druk voor toepassing van producten op waterbasis.
- Laat toe zelfs de moeilijkst toegankelijke plaatsen te behandelen. Gemakkelijk te verplaatsen op de rug.
- Geen aansluiting op water, elektriciteit of luchtdruk nodig om te werken.
- Werkt op oplaadbare accu.

VEILIG:

- Economisch dankzij de debietregelaar en de verschillende mondstukken.
- Bediening met één hand, geen dragen of pompen nodig: vermijdt aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

TIP:

- Ideaal voor het behandelen van gebouwen: daken, gevels, terrassen, vloeren, trottoirs, enz.
- Kan worden gebruikt voor schoonmaken in openbare ruimtes en voedingsmiddelensector, tuinen en groene ruimtes, landbouw en wijnbouw, zwembaden en campings, auto's, bouwsector, maneges, kennels, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Vul het reservoir van de sproeier met de toe te passen oplossing.
- Schakel de sproeier in.
- Verstuiven.
- Spoel de sproeier met helder water na gebruik.


**Zie bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

KENMERKEN:

- De sproeier wordt volledig met alle accessoires geleverd (wielen, sproeiers, batterijen, lader).
- Inhoud: 15 L.
- Autonomie: 2 uur in continu gebruik.
- Leeggewicht: 3,5 kg.
- Afmetingen: breedte 36 cm, hoogte 55 cm, diepte 22 cm.

**Zie bijgevoegde fiche voor meer informatie.*

VERPAKKINGEN:



In karton

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- Gamme ANTI LICHEN ■ TECHNO DIS ■ TECHNO CAR ■ BUILDING HYDROFUGE ■ Gamme PROCIDE

IR:

06/23

IPC

une entreprise
certifiée

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015



Quality Assurance
Systems Ltd

Innovation Protection Conseil

IPC SAS – CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 - FRANCE
Tél. : 0033 (0)2.98.43.45.44. – Fax : 0033 (0)2.98.44.22.53.

Pagina 1 van 5
Aanmaak : 10.04.17
IR : 26.06.23

Kenmerken:

- Sproeier uitgerust met een membraanpomp bediend via drukschakelaar met Viton-afdichting
- Versterkt plastic reservoir met inhoud 15 l
- Plastic handgreep/pistool
- Inox lans 40 cm
- Gevlochten slang van 1,5 meter
- Volgens het product aangepaste versproeiing met 3 mondstukken:
 - Groen mondstuk = vlakke straal
 - Rood mondstuk = rechte straal
 - Wit/neutraal mondstuk = nevelstraal
- Debiet 180 l/h
- Bereik van de straal tot 10 meter
- Li-ion-accu 18 V 2600 mAh - autonomie ~ 2 uur in continu gebruik.
- Laadtijd ~ 1,5 uur per accu.

Inhoud van de verpakking:

- Reservoir
- Filterende zeef
- Draagriemen
- Lans met snelkoppeling
- Sproeipistool
- 3 mondstukken
- Slang
- Accu
- Acculader
- Gebruikshandleiding en montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing:

- Monteer de sproeier volgens de aanwijzingen van de handleiding. Plaats de accu in de voorziene gleuf.
- Vul het reservoir met de toe te passen oplossing.
- Schakel de sproeier in (positie I of positie II).
- Druk de hendel van het pistool in om het product te sproeien.
- De mondstukken kunnen worden verwisseld afhankelijk van het toe te passen product of de gewenste sproeimodus.
- De sproeier kan gemakkelijk op de rug worden gedragen dankzij de draagriemen.

Opslag:

- Na gebruik, maak het reservoir leef en spoel het met helder water. Spoel de slang en de lans met helder water door water (zonder product) te sproeien voor een langdurige opslag of alvorens een verschillend product toe te passen.
- Laad de accu op vóór het volgende gebruik.
- Op een droge plaats bewaren. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 35°C of in direct zonlicht.

PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME



SCHAKELAAR 3 POSITIES
1 - Hoge snelheid
0 - Stop
2 - Lage snelheid
Met ledlampje voor de batterijstatus



LADER + BATTERIJ
230 V



PLAATS VOOR BATTERIJ
Doos met deurkje om te beschermen tegen schokken en spatten



ACHTERZIJDE



HANDGREEP EN SPIJTLANS
Montage door snelwissel




HANDGREEP
280 bar - 25 L/min - 150°C



HANDGREEP
Mogelijkheid om de sproeikop rechtstreeks zonder de lans te monteren



FILTERZEEF
Afnembaar en gemakkelijk te reinigen



LANSHOUDER
Om de lans en de sproeikoppen op te bergen



RESERVOIR
Capaciteit van 15 liter
Materiaal: PE



SPROEIKOPPEN
1 sproeikop met vlakke straal (groen)
1 sproeikop met rechte straal (rood)
1 sproeikop met nevel (wit)



SPROEIKOPPEN
Montage door snelwissel

VOORZIJDE

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN :

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De pomp werkt niet en er brandt een rood lichtje	De batterij is bijna plat	De batterij opladen
De pomp werkt niet en er brandt een oranje lichtje	De motor van de pomp is in kortsluiting	De pomp vervangen
	Kortsluiting in de kabel van de uitgang van de motor	De kabel vervangen
Er is geen druk aan het uiteinde van de lans	Het reservoir is leeg	Het reservoir vullen
	De filter is verstopt	De filter reinigen
	De kop van de pomp is verstopt	De kop van de pomp reinigen
	Er zit lucht in het hydraulische circuit	De opening verwijderen en lucht eruit trekken
De motor stopt niet wanneer de hendel wordt losgelaten	Het reservoir is leeg	Het reservoir vullen
	De drukschakelaar is niet goed afgesteld	De gevoeligheid afstellen
	De kop van de kop is verstopt	De kop van de pomp reinigen
	De drukschakelaar werkt niet.	De kop van de pomp vervangen
	De filter van het reservoir is verstopt	De filter reinigen
De motor werkt onregelmatig samen met de open handgreep	Een onjuiste sproeikopstuk met een te laag nominaal debiet	Enkel de aanbevolen sproeikoppen gebruiken
	De filters aan het uiteinde zijn vuil	De filters reinigen
De batterij heeft weinig autonomie en het sproeien gebeurt onregelmatig	Een slecht contact in de aansluitingen	De aansluiting met de oplader en het elektrische circuit wat aanschroeven
	De batterij	De batterij vervangen
	De oplader	De oplader vervangen
Het sproeien gebeurt onregelmatig	De sproeikop is verstopt	De sproeikop losschroeven en reinigen
	De sproeikop is buiten gebruik	De sproeikop vervangen