


# SPEC AND SEL

## WATERDICHTINGSLAAG ONDER TEGELS



■ Halfdikke waterdichtingslaag in waterfase, die na droging een flexibele en waterdichte film vormt. ■ Het wordt zonder primer aangebracht in één of meerdere lagen, afhankelijk van de staat van de ondergrond. Kan gecombineerd worden met het non-woven TEAK RENFORT-weefsel, voor verhoogde mechanische weerstand. ■ Geschikt voor gebruik op vloeren en/of wanden en dient bedekt te worden met tegels. ■ De deeltjesgrootte zorgt voor een uitstekende hechting van tegellijmen. ■ Door zijn flexibiliteit kan het zich aanpassen aan de uitzetting van materialen (rek bij breuk 291%). ■ De kleur vergemakkelijkt visuele controle tijdens het aanbrengen. ■ Oplosmiddelvrij, niet brandbaar.

BESCHIKBARE  
VERPAKKINGEN  
**10 kg**



### TOEPASSINGEN:

SPEC EN SEL wordt gebruikt voor waterdichtingswerkzaamheden onder tegels in natte ruimtes: keuken, badkamer, inloopdouche, loggia, terras. Het hecht op beton, baksteen, pleisterwerk, waterdichte of niet-waterdichte gipsplaten, oude tegels, aardewerk, mortel, egalisaties, anhydrievloeren, houten vloeren. SPEC EN SEL kunnen worden afgedekt met een dekvloer, al dan niet met een dekvloer.

### KENMERKEN:

■ Fysische toestand: halfdikke vloeistof. ■ Gele kleur. ■ Dichtheid: 1,2. pH: 9.

### VOORZORGSMAATREGELEN:

■ Niet werken bij temperaturen onder de 5°C of boven de 30°C, noch op bevroren ondergronden of met kans op bevriezing. ■ Controleer of de steun schoon, droog en vrij is van alle niet-klevende delen. ■ Reinig het gereedschap met water voordat u het droogt. ■ Stomerij: BOUWVERFASTRIPPER B. ■ Versteving van de hoeken: TEAK VERSTERKING. ■ Eliminatie van cementsluis: TECHNO CBC. ■ TECHNO DIS ECOCERT: ontvetten van vloeren. **VEILIGHEID:** ■ **raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.**

### GEBRUIKSAANWIJZING:

■ Mengen voor gebruik. ■ SPEC EN SEL zonder verdunning met roller of kwast in één of meerdere lagen aanbrengen. ■ Indien u SPEC EN SEL gebruikt in combinatie met de TEAK RENFORT inslag, breng dan een eerste laag aan en rol de inslag uit, zodat deze zonder plooiën of uitstulpingen in de laag dringt en dek af met een strook van ongeveer 5 cm. ■ Laat 1 tot 24 uur drogen voordat u de tweede laag aanbrengt, afhankelijk van de luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. ■ Zorg ervoor dat je de inslag volledig bedekt. ■ Gemiddeld verbruik: 0,4 tot 0,5 kg per m<sup>2</sup> per laag. ■ Volledige droogtijd: 12 tot 24 uur.

### OPSLAG:

■ Bewaren in de originele verpakking, op een droge, geventileerde plaats, beschut tegen de zon. ■ Houd containers gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn. ■ Beschermen tegen vorst. Bewaren bij een temperatuur tussen +5 en +30°C. ■ Houdbaarheid: 12 maanden.

### SCHOONMAKEN VAN GEREEDSCHAP



**VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES:** de informatie in deze kennisgeving worden ter goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op onze kennis en resultaten van uitgevoerde tests met een constante zorg voor objectiviteit. Ze kunnen echter niet worden beschouwd als een garantie, noch als een aanvaarding van onze verantwoordelijkheid in geval van foutieve toepassing. Beschikt niet over een Technisch Advies. Vervangt niet de regels van de kunst en de geldende Uniforme technische documenten. Voorafgaande tests worden aanbevolen om na te gaan of de gebruiksaanwijzingen en de toepassingscondities van het product bevestigend zijn.