

OVERSCHILDERBAAR ONTKISTINGSMIDDEL




TECHNO DEMOULAGE

- ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN VERF
- OPLOSMIDDELEN, SMEERMIDDELEN EN DIËLEKTRICA
- ACTIE**
- Ontkisten



Watercontractie foto



Geproduceerd



In Frankrijk

VERPAKKINGEN:



Spray
400 ml

INNOVATIE:

- Smeermiddel en anti-kleefmiddel voor kunststoffen.
- Polyvalente vloeistof die ontmallen op de meeste materialen toelaat: plastics; harsen, rubber, hout en houtproducten van schrijnwerkerij, spaanplaat, multiplex, enz.
- Bevordert het glijden van elastomeren op metalen, aluminium op aluminium, aluminium op staal.

VEILIG:

- Niet ontvlambaar drijfgas.
- Laat geen residu's, noch sporen achter op de stukken of de mallen.

TIP:

- Bruikbaar bij injectie, extrusie, compressie op thermoplastic en thermoharder.
- Na drogen kunnen de ontvormde onderdelen worden overschilderd of gelijmd.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Vóór gebruik de aerosol goed schudden.
- Gelijkmatic spraken op de te behandelen onderdelen.
- De verstuiver kan in alle posities worden gebruikt.
- Als het oplosmiddel verdampt is, kan worden overgegaan tot de montage en het lossen. Volgens moet het te schilderen onderdeel zorgvuldig worden drooggemaakt.
- Ontvetten is onnodig gezien de overschilderbare aard van TECHNO DEMOULAGE en bij normaal gebruik. Kan nodig zijn in geval van overbehandeling.

KENMERKEN:

- Aspect: heldere, kleurloze vloeistof
- Niet ontvlambaar drijfgas: CO₂.
- Fenyalkylpolydimethylsiloxaan siliconenolie.
- Temperatuurbereik tijdens gebruik: -50°C tot +150°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROFIBRE

IR:

01/23