

TWEEZIJDIGE KLEFTAPE HOGE KLEEFKRACHT



TECHNO DOUBLE F STRONG

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

- Bevestigen



Water-contrastuele foto



Geproduceerd



In Frankrijk

INNOVATIE:

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente montage van zware lasten op gladde of niet-gladde ondergronden.
- Hoge kleefkracht: kortstondige druk bij toepassing voor een onmiddellijke bevestiging.
- Vermijdt klinknagels, boren, vloeibare lijmen; geen enkel gereedschap, noch specifiek materiaal nodig.

VEILIG:

- Bestand tegen oplosmiddelen, detergents, vochtigheid, uv-straling.

TIP:

- Kan worden gebruikt op alle oppervlakken: metaal, hout, synthetische materialen, aardewerk, gips, enz.
- Voorbeeld van zware lasten: lijstwerk, emblemen, plinten, prikborden, enz.
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast.
- Voorzichtig verwijderen van geschilderde oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- De toepassingsondergronden moeten proper en droog zijn.
- Toepassingstemperatuur: 15°C tot 30°C.
- Eerst toepassen op de te verlijmen vaste ondergrond (metaal, hout, ...) door sterke druk uit te oefenen.
- Enkele minuten laten inwerken.
- De film verwijderen en het materiaal op de kleeftape drukken.
- Maximaal draagvermogen na 24u.

KENMERKEN:

- Materiaal: transparant gemeshd synthetisch rubber.
- Afmetingen: L = 5 m; B = 1,9 cm; D = 0,8 mm.
- Temperatuurbestendigheid: -25°C tot +75°C.
- Scheursterkte: 28,5 kg/cm.
- Rek: 20-40%.
- Goede weerstand tegen afschuiving.

VERPAKKINGEN:



Rollen
van 5 m

IR:

09/21