

# NEUTRALE AFDICTINGSKIT OP BASIS VAN MS POLYMEER



## TECHNO FIX

LIJMEN EN HECHTINGEN

### ACTIE

- Vasthechten



### INNOVATIE:

- 3 FUNCTIES IN 1: • Lijm • Kit • Afdichting.
- VEELZIJDIG: Uitstekende weerstand en waterdichtheid, zowel binnen als buiten.
- Hardt snel uit en blijft elastisch ook na polymerisatie.
- Uitstekende weerstand tegen alle weersomstandigheden en vochtige omgevingen.

### VEILIG:

- Maakt geen vlekken op poreuze oppervlakken (migratiefenomeen).
- Zonder oplosmiddelen.
- Zonder isocynaat.

### TIP:

- Perfect voor het verlijmen en voegen van de meest diverse toepassingen in de bouw en industrie, en in vibrerende constructies, het vastmaken van panelen, profielen, plinten, platen, isolatie, drempels, vensterbanken, kozijnen, tegels...
- Toepassing op oppervlakken van hout, steen, beton, pleisterwerk, metaal, kunststof, pvc, polyester, polystyreen.
- Kan worden overschilderd wanneer er zich een film vormt, ook met watergedragen verven.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het te behandelen oppervlak ontvetten met PROSOLV MULTI en alle losse onderdelen verwijderen. ■ Aanbrengen met een manuele of pneumatische spuit, vervolgens de verse mastiek gladmaken met behulp van een spatel of simpelweg gladstrijken met water en zeep voor er zich een film vormt. ■ Toepassings temperatuur: + 5°C tot + 30°C.
- Reinigingsproduct: Onmiddellijk na gebruik met white spirit. ■ Herstelling: met hetzelfde materiaal.

### KENMERKEN:

- Basis: MS polymeer.
- Kleur: wit, grijs of doorschijnend.
- Droogtijd: 2 tot 3 mm/24 uur.
- Aanbrengtijd: 4 min.
- Hardheid: 40 ± Shore A • 38 ± Shore A (doorschijnend).
- Temperatuurbestendigheid: - 40 tot +90°C.
- Dichtheid: 1,465 • 1,053 (doorschijnend).

### DOSERING:

- Per punten: 1 patroon = 90 punten van 3 cm<sup>2</sup>.
- Per streng: 1 patroon = 12 m van 5 mm diameter.

### VERPAKKINGEN:



Vulling  
290 ml

### BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- PROSOLV MULTI ■ PROSOLV'2 B LINGETTES

IR: