FABRICATION FRANÇAISE

TECK STONE
LA SIGNATURE DE VOS CHANTIERS

EXTRA FIBRES 20

FIBRE ANTI FISSURATION BÉTON/MORTIER/ENDUIT

MAÇON - TERRASSIER - TP
PLAQUISTE - PLÂTRIER - PEINTRE
CHAPISTE - SOLIER - CARRELEUR
FAÇADIER
PISCINISTE - PAYSAGISTE

■ EXTRA FIBRES 20 est une fibre fibrillée de polypropylène vierge, employée pour remplacer le treillis soudé anti-fissuration (PAF). ■ EXTRA FIBRES 20 agit au cœur des bétons et mortiers pour augmenter les résistances mécaniques, améliorer la cohésion, lutter contre la ségrégation et limiter la fissuration de retrait. Grâce à son exceptionnelle qualité de diffusion, EXTRA FIBRES 20 se répartit dans toute l'épaisseur de votre préparation. ■ Grande facilité d'emploi. ■ Augmente la résistance au chocs. ■ Limite le ressuage. ■ Insensible à l'alcalinité du ciment. ■ Sans danger pour l'utilisateur. ■ EXTRA FIBRES 20 possède une déclaration de conformité CE. ■ EXTRA FIBRES 20 détient une déclaration de performance.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE
Dose de 1 Kg

UTILISATIONS :

EXTRA FIBRES 20 s'applique à la fabrication de dallages intérieurs et extérieurs, chapes sur béton et sur isolation, terrasses, radiers de piscine, trottoirs, chaussée, enduits de façades, les préfabriqués en plâtre, bétons ou mortiers, …

CARACTÉRISTIQUES :

■ Etat physique : solide. ■ Forme : fibrillée. ■ Diamètre : 45µm. ■ Point de fusion : 165°C.
■ Longueur : 20 mm. ■ Couleur : transparent à blanc. ■ Odeur : inodore. ■ pH : non applicable.
■ Masse volumique : 0,905 ± 0,01 kg/m³. ■ Hydrosubilité : insoluble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

■ Les fibres peuvent remplacer le treillis anti-fissuration (PAF) mais ne possèdent pas de fonction structurelles.
SÉCURITÉ : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

MODE D'EMPLOI :

■ **EXTRA FIBRES 20** est prédosée en sachet de 1 kg pour 1 m³ de béton.
■ Dans la bétonnière, introduire au début de la gâchée d'**EXTRA FIBRES 20**.
■ Laisser tourner 4 à 5 minutes.
■ Dans un camion toupie, jeter **EXTRA FIBRES 20** par poignées dans l'ouverture de la toupie.
■ Laisser tourner 4 à 5 minutes.

STOCKAGE :

■ Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
■ Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
■ Conserver à température inférieure à 60°C.
■ Conservation : 5 ans.

CONSOMMATION Moyenne / VOLUME



NETTOYAGE DES OUTILS

RESPONSABILITÉS ET GARANTIES : Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.