

NETTOYANT MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE ET SPRAY



MAÇON - TERRASSIER - TP
CHARPENTIER - COUVREUR - ÉTANCHEUR
MENUISIER
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE
PLAQUISTE - PLÂTRIER - PEINTRE
ÉLECTRICIEN
CHAPISTE - SOLIER - CARRELEUR
FAÇADIER
PISCINISTE - PAYSAGISTE

- **TECK FIX NET** est formulé spécialement pour nettoyer efficacement, à l'intérieur comme à l'extérieur, les pistolets à mousse ainsi que les résidus de mousse non durcis.
- Excellentes propriétés dégraissantes et nettoyantes.
- Contient des gaz sans CFC et HCFC (pas de risque pour la couche d'ozone).

UTILISATIONS :

- Nettoyage des mousses polyuréthane fraîches.
- **TECK FIX NET** dissout la colle, les mastics et les fibres cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols. Egalement, les vernis, les peintures, feutre, encres, chewing-gums sur les tissus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Etat physique : aérosol. ■ Masse moléculaire : 58,1 g/mol. ■ Point d'ébullition : 56 °C (Propulseur pour aérosols). ■ Point d'éclair : -18 °C (Propulseur pour aérosols). ■ Température d'auto-inflammation : 240 °C (Propulseur pour aérosols). ■ Pression de vapeur : 24 kPa. ■ Pression de vapeur à 50 °C : 81 kPa. ■ Densité relative : 0,791. ■ Masse volumique : 791 kg/m³. ■ Viscosité, cinématique : 0,41 cSt. ■ Viscosité, dynamique : 0,33 cP.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Faire un essai au préalable afin de ne pas affecter les enduits, les plastiques, peintures et textiles.
- SÉCURITÉ :** ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

MODE D'EMPLOI :

Utilisation du **TECK FIX NET** en pistolet :

- Visser **TECK FIX NET** sur le pistolet.
- Actionner le pistolet afin que toute la mousse soit expulsée.
- Attendre environ 2 minutes pour que **TECK FIX NET** puisse agir.
- Actionner de nouveau le pistolet avec quelques pressions. ■ Dévisser l'aérosol du pistolet.
- Enlever le surplus de **TECK FIX NET** de l'adaptateur avec un chiffon. ■ Ensuite graisser le filetage de vis. ■ Bien actionner le pistolet jusqu'à ce que la mousse arrive et que tout le **TECK FIX NET** soit sorti. ■ Le pistolet est alors prêt à l'emploi.

Utilisation du **TECK FIX NET** en spray :

- Assembler le bouchon pression sur **TECK FIX NET**.
- Positionner l'aérosol dans la bonne direction. ■ Appuyer sur le bouchon pression.

SÉCURITÉ : ■ **Se reporter à la fiche de données de sécurité.**

STOCKAGE :

- Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les contenants fermés hors de leur utilisation.
- Protéger du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Conservation : 12 mois.

CONDITIONNEMENT
DISPONIBLE
Aérosol de 500 mL