



1 ■ GANTS MANUTENTION CUIR

■ Support : Cuir plein fleur de vachette coupé et cousu. ■ Pouce palmé. ■ Elastique de serrage à l'arrière. ■ Environnement utilisation : Sec. ■ Norme : EN388 : 2016 2142X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

2 ■ GANTS MANUTENTION FROID

■ Support : Polaire acrylique tricoté sans couture. ■ Protection contre le froid. ■ Enduction double : • Enduction total = latex lisse empêche les liquides d'entrer. • Enduction paume 2^e couche = latex sablé absorbe l'huile et donne une adhérence accrue en milieu humide. ■ Environnement utilisation : Froid ; Sec ; Humide. ■ Norme : EN388 : 2016 2141X / EN420 : 2003 + A1 : 2009 / EN511 : 2006 X1X. ■ Taille : 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

3 ■ GANTS MANUTENTION SOUPLE

■ Support : Polyester tricoté sans couture. ■ Enduction paume : nitrile noire permet une adhérence accrue en milieu sec et humide. ■ Dextérité maximale. ■ Environnement utilisation : Sec ; Humide ; Huileux. ■ Norme : EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

4 ■ GANTS ½ GRIP

■ Support : Polyester tricoté sans couture. ■ Enduction double. ■ Enduction ½ = nitrile lisse empêche les liquides d'entrer. ■ Enduction paume (2^e couche) = nitrile sablée absorbe l'huile donne une adhérence accrue en milieu humide. ■ Dextérité maximale. ■ Environnement utilisation : Sec ; Humide ; Huileux. ■ Norme : EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

5 ■ GANTS ¾ GRIP

■ Support : Nylon / Spandex tricoté sans couture. ■ Enduction double ¾ avec pouce enduit. ■ Enduction ¾ = nitrile lisse empêche les liquides d'entrer. ■ Enduction paume (2^e couche) = nitrile sablée absorbe l'huile donne une adhérence accrue en milieu humide. ■ Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. ■ Environnement utilisation : Sec ; Humide ; Huileux. ■ Norme : EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 6 (XS) - 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).



6 ■ GANTS MANUTENTION RESPIRANT

■ Support : Polyester tricoté sans couture. ■ Respirabilité à 360°. ■ Enduction paume : PU. ■ Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. ■ Environnement utilisation : Sec. ■ Norme : EN388 : 2016 3131X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

7 ■ GANTS TOTAL GRIP

■ Support : Polyester tricoté sans couture. ■ Enduction double. ■ Enduction totale = nitrile lisse empêche les liquides d'entrer. ■ Enduction paume (2^e couche) = nitrile sablée absorbe l'huile donne une adhérence accrue en milieu humide. ■ Excellente résistance à l'abrasion. ■ Environnement utilisation : Sec ; Humide ; Huileux. ■ Norme : EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. ■ Taille : 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

8 ■ GANTS ANTI-COUPURE

■ Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. ■ Adhérence accrue pour la manipulation d'objet coupant en milieu sec. ■ Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations. ■ Norme : EN388 : 2016 4X43D / A1 : 2018. ■ Taille : 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL).

9 ■ GANTS MANUTENTION

■ Conforme aux normes : EN 420 (exigences générales), EN 388 (risques mécaniques). ■ Performances selon EN 388 : 4.2.4.4. ■ EPI de Catégorie 2 (risques intermédiaires).

10 ■ GANTS GROS TRAVAUX

■ Gants néoprène pour protection chimique niveau moyen. ■ Souplesse, flexibilité et facilité de manipulation. ■ Idéal pour applications en environnement froid. ■ Normes EN ISO 374-1:2016 A, EN 388 3121 / X121A, EN ISO 374-5. ■ Taille: 9 (L) - 10 (XL). Longueur : 300 mm. ■ Boîte de 20 paires

11 ■ GANTS SOUDURE CHALEUR

■ Support : croute supérieur de bovin coupé et cousu avec des coutures Kevlar. ■ Bonne protection de l'avant bras avec manchette 15cm. ■ Norme : EN388 : 2016 4144X / EN407 : 2004 413X4X / EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B. ■ Taille : 10 (XL).

12 ■ GANTS ½ GRIP PLUS

■ Support : polyester tricoté sans couture. ■ Dextérité maximale, avec une résistance à la déchirure améliorée. ■ Enduction latex texturé pour une adhérence accrue en milieu humide. ■ Environnement utilisation : sec, humide, huileux. ■ Normes : EN388 2016 + A1 2018: 3131X / EN ISO 21420:2020. ■ Tailles : 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL)