

HUILE SYNTHÉTIQUE VISCOSITÉ 220 CST



OLEOLUB 220

SOLVANTS LUBRIFIANTS ET
DIÉLECTRIQUES

ACTION
• Lubrifier



Photo non contractuelle



INNOVATION :

- Huile 100 % synthétique qui n'accroche pas les poussières et résiste aux fortes charges.
- Disponible en CubiIPC pour diminuer l'utilisation des emballages.

PROTECTION :

- Allonge la durée de vie des mécanismes et permet de réduire la consommation d'énergie.
- Protection renforcée contre l'oxydation.
- Inodore, sans saveur, neutre vis-à-vis des joints.
- Sans MOSH/MOAH.

CONSEIL :

- Convient pour la lubrification de réducteurs et en système centralisé.
- Idéal en agro-alimentaire (conserverie, embouteillage, transformation, ...) et en industrie.

MODE D'EMPLOI :

- Dépoussiérer, nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier avant application.
- Appliquer le produit.
- Laisser pénétrer.
- Essuyer l'excédent de produit.




CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : fluide visqueux translucide.
- Huile de base : polyalphaoléfine (PAO, synthétique).
- Viscosité cinématique : 225,6 mm²/s à 40°C (NF T 60-100).
- Indice de viscosité : 151 (NF T 60-136).
- Résistance à la température : -30°C à +180°C.
- Charge de soudure essai 4 billes : 160 kgf (ASTM D2783).

CONDITIONNEMENTS :



Bidon
5 L



CubiIPC
20 L

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GAMME OLEOLUB ■ PROSOLV SURE ■ PROSOLV MULTI AA ■ GRAISSLUB ACA AA 2

NOUVEAU PRODUIT

05/23