

# ENGRASADOR AUTOMÁTICO DE PUNTOS DE LUBRICACIÓN



### SIMALUBE 60

### **ACCIÓN**

- Lubricar
- Engrasar

#### DESCRIPCIÓN:

- Engrasador automático Simatec de larga duración para un punto de lubricación individual. Sistema de control: Célula generadora de gas H (elemento seco). Lubricación continua regulable entre 1 y 12 meses en el engrasador. Resistente al agua y al polvo, se puede utilizar en inmersión (estándar de impermeabilidad IP 68). El engrasador se puede reutilizar llenándolo con la misma grasa y cambiando la batería.
- Volumen de grasa: 60 mL.
- Dimensiones: altura 80 mm diámetro 52 mm.
- Montaje: G 1/4" (accesorios específicos disponibles bajo pedido).
- Presión de servicio: 5 bar.
- Rango de temperatura: -20°C a +55°C,
- Norma CE, clasificación IP 68, certificación Ex.
- Paquete de 10 boquillas de engrase.
- Engrasadores llenos con la grasa seleccionada

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE ■ SIMALUBE REFILL GAZ

# ENGRASADOR AUTOMÁTICO DE PUNTOS DE LUBRICACIÓN



## SIMALUBE 125

#### **ACCIÓN**

- Lubricar
- Engrasar

### DESCRIPCIÓN:

- Engrasador automático Simatec de larga duración para un punto de lubricación individual. Sistema de control: Célula generadora de gas H (elemento seco). Lubricación continua regulable entre 1 y 12 meses en el engrasador. Resistente al agua y al polvo, se puede utilizar en inmersión (estándar de impermeabilidad IP 68). El engrasador se puede reutilizar llenándolo con la misma grasa y cambiando la batería.
- Volumen de grasa: 125 mL.
- Dimensiones: altura 118 mm diámetro 52 mm.
- Montaje: G 1/4" (accesorios específicos disponibles bajo pedido).
- Presión de servicio: 5 bar.
- Rango de temperatura: -20°C a +55°C
- Norma CE, clasificación IP 68, certificación Ex.
- Paquete de 10 boquillas de engrase.
- Engrasadores llenos con la grasa seleccionada

### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

■ GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE ■ SIMALUBE REFILL GAZ