

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
Grammage par pli (+/-1g) 16,50g / m<sup>2</sup>  
Nombre de plis 2  
Gaufrage DESL 40 pt  
Nombre de formats 450  
Perforation 22,00cm  
Laize 19,40cm

Surface / Feuille 426,80cm<sup>2</sup>  
Diamètre mandrin 61,30mm  
Mandrin déchirable Oui  
Diamètre extérieur 19,00cm  
Origine France  
Ecolabel 05/002/001

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire Oui  
Traitement WS Oui  
Coefficient d'absorption 7,50 g/g  
Vitesse d'absorption 4,00 s  
Délimitabilité Non

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose



**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



**INFOS COMMERCIALES**

**Utilisation :**

Essuie tout haute resistance

**Recommandation :**

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

**PALETTISATION**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	3,80			UV par palette	55
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921414037				