

**GRAISSEUR
AUTOMATIQUE
POUR POINT DE
LUBRIFICATION
INDIVIDUEL**



Photo non contractuelle

SIMALUBE 60

ACTION

- Lubrifier
- Graisser

DESCRIPTION :

- Graisseur automatique Simatec longue durée pour point de lubrification individuel. ■ Système de commande : cellule génératrice de gaz H (élément sec). ■ Lubrification en continu réglable entre 1 et 12 mois sur le graisseur. ■ Étanche à l'eau et à la poussière, peut s'utiliser en immersion (norme d'étanchéité IP 68). ■ Le graisseur peut être réutilisé en le remplissant avec la même graisse et en changeant la pile.
- Volume de graisse : 60 mL.
- Dimensions : hauteur 80 mm diamètre 52 mm.
- Raccord : G 1/4" (raccords spécifiques disponibles sur demande).
- Pression de service : 5 bar.
- Plage de température : - 20°C à +55°C,
- Norme CE, indice de protection IP 68, certifié Ex.
- Colis de 10 graisseurs.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE

**GRAISSEUR
AUTOMATIQUE
POUR POINT DE
LUBRIFICATION
INDIVIDUEL**



Photo non contractuelle

SIMALUBE 125

ACTION

- Lubrifier
- Graisser

DESCRIPTION :

- Graisseur automatique Simatec longue durée pour point de lubrification individuel. ■ Système de commande : cellule génératrice de gaz H (élément sec). ■ Lubrification en continu réglable entre 1 et 12 mois sur le graisseur. ■ Étanche à l'eau et à la poussière, peut s'utiliser en immersion (norme d'étanchéité IP 68). ■ Le graisseur peut être réutilisé en le remplissant avec la même graisse et en changeant la pile.
- Volume de graisse : 125 mL.
- Dimensions : hauteur 118 mm diamètre 52 mm.
- Raccord : G 1/4" (raccords spécifiques disponibles sur demande).
- Pression de service : 5 bar.
- Plage de température : - 20 °C à +55 °C
- Norme CE, indice de protection IP 68, certifié Ex.
- Colis de 10 graisseurs.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE