

METHYLMETHACRYLAATLIJM MET HOGE STERKTE



FIX MM 2K

LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

• Verlijmen



Real-Contractuele foto



INNOVATIE:

■ Structurele lijm die de kwaliteiten van een acrylaatlijm (hoge afschuifsterkte en hoge temperatuurbestendigheid) combineert met die van een rubberlijm (afpelsterkte en slagvastheid).

VEILIG:

- Hoge afschuif- en treksterkte.
- Snel en eenvoudig aan te brengen.

TIP:

■ Hecht op alle soorten oppervlakken: aluminium, roestvrij staal, metaal, kunststof (PVC, acryl, ABS, polycarbonaat).

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig, ontvet en verwijder stof van de te lijmen oppervlakken.
- Neem tegelijkertijd componenten A en B uit de spuit en breng aan op een van de te lijmen delen.
- Breng de tegenhanger aan en druk de twee te lijmen delen op elkaar.
- Laat uitharden voordat u de geassembleerde onderdelen aanraakt.

VERPAKKINGEN:



Cartridge 2 x 12,5 ml en mengtip

KENMERKEN:

- Samenstelling: tweecomponenten methylmethacrylaathars.
- Kleur: groen en roze.
- Viscositeit: 3500 cps (25°C).
- Werktijd: 2 - 4 minuten.
- Temperatuurbestendigheid na polymerisatie: -35 tot +180°C.
- Treksterkte/schuifsterkte :
 - Staal op staal 27 MPa
 - Aluminium op aluminium 14 MPa
 - Acrylonitril-butadien-styreenpolymeer (ABS) op ABS: 8 MPa (materiaalbreuk).
 - Polycarbonaat op polycarbonaat: 12 MPa (substrate failure).

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

■ PROSOLV ■ PROFIBRE

NIEUW PRODUCT

03/25