

ANAËROBE HARS VOOR VLAKKE AFDICHTING



FIX PLAN


LIJMEN EN HECHTINGEN

ACTIE

- Waterdicht maken
- Verlijmen



Blair-contraction/Lees Foto



INNOVATIE:

- Anaërobe hars speciaal voor het afdichten van voegvlakken.
- Vervangt afdichtingen op flenzen en vlakke metalen oppervlakken.
- Bestand tegen oliën en oplosmiddelen.

VEILIG:

- Zonder gevaarspictogram.
- Gemiddelde weerstand = eenvoudige demontage.

TIP:

- Wordt gebruikt in de industrie, landbouw, automobielsector, enz.
- Ideaal voor versnellingsbakbehuizingen en motorbehuizingen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Reinig en ontvet de te assembleren oppervlakken.
- Aanbrengen op het verbindingsvlak.
- De onderdelen monteren en laten uitharden. Uithardingsijd: 15 minuten.
- Overtollige hars afvegen.



GEEN PICTO

VERPAKKINGEN:



Vouwflesje
50 g

KENMERKEN:

- Uiterlijk: dikke vloeistof.
- Kleur: rood.
- Samenstelling: gemodificeerd acrylaat.
- Viscositeit 500.000 mPas.
- Vlampunt > 65°C.
- Breekmoment 6 - 16 N.m.
- Temperatuurbestendigheid (na polymerisatie) -50°C +180°C.

BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:

- CYCLONE BIOTECH DEGRAISSANT
- GAMME PROSOLV

NIEUW PRODUCT

05/26