

**AUTOMATISCH  
SMEERAPPARAAT  
VOOR INDIVIDUEEL  
SMEERPUNT**



nieff-contractuele foto

## SIMALUBE 60

**ACTIE**

- Smeren
- Losmaken

**BESCHRIJVING:**

- Duurzaam Simatec automatisch smeerpunt voor individueel smeerpunt. ■ Besturingssysteem: H-gasgeneratorcel (droog element).
- Continue smering instelbaar tussen 1 en 12 maanden op het smeerpunt.
- Waterdicht en stofdicht, kan onder water worden gebruikt (IP 68 waterdichte standaard).
- De vetspuit kan opnieuw worden gebruikt door hem met hetzelfde vet te vullen en de batterij te vervangen.
- Vetvolume: 60 ml.
- Afmetingen: hoogte 80 mm diameter 52 mm.
- Aansluiting: G 1/4" (specifieke aansluitingen op aanvraag leverbaar).
- Bedrijfsdruk: 5 bar.
- Temperatuurbereik: - 20°C tot +55°C,
- CE-norm, IP 68-beschermingsindex, Ex-gecertificeerd.
- Pakket van 10 smeerpunten.

**BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:**

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE

**AUTOMATISCH  
SMEERAPPARAAT  
VOOR INDIVIDUEEL  
SMEERPUNT**



nieff-contractuele foto

## SIMALUBE 125

**ACTIE**

- Smeren
- Losmaken

**BESCHRIJVING:**

- Duurzaam Simatec automatisch smeerpunt voor individueel smeerpunt. ■ Besturingssysteem: H-gasgeneratorcel (droog element).
- Continue smering instelbaar tussen 1 en 12 maanden op het smeerpunt.
- Waterdicht en stofdicht, kan onder water worden gebruikt (IP 68 waterdichte standaard).
- De vetspuit kan opnieuw worden gebruikt door hem met hetzelfde vet te vullen en de batterij te vervangen.
- Vetvolume: 125 ml.
- Afmetingen: hoogte 118 mm diameter 52 mm.
- Aansluiting: G 1/4" (specifieke aansluitingen op aanvraag leverbaar).
- Bedrijfsdruk: 5 bar.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +55°C
- CE-norm, IP 68-beschermingsindex, Ex-gecertificeerd.
- Pakket van 10 smeerpunten.

**BIJ DIT PRODUCT STELT IPC VOOR:**

- GRAISSLUB ALX 1 ■ GRAISSLUB CASX 1/2 ■ RACCORDS SIMALUBE